

コンパクト酸素分析計 MODEL 5100 ジルコニアオキサイドセンサ／パーセントモデル



特徴

- ◆コンパクト・モジュラータイプ分析計（小型で機器組込容易）
- ◆大きく明るいLED、操作が簡単
- ◆モニタインターフェース充実
 - RS232C、電流、電圧、レンジ電圧
- ◆アラーム出力（上限・下限・システムフォルト）
- ◆センサー内蔵モデル（表示部本体に内蔵）
- ◆長寿命のジルコニアオキサイドセンサ

仕様	
測定レンジ	0～1%
	0～10%
	0～25%
	0～50%
	0～100%
	オートレンジまたは固定レンジ選択可能
ディスプレイ	3/4インチ7セグメントLED
	状態識別LED (RUN、FAULT、ALM 1、ALM 2)
応答速度	<15秒 (90%)
精度	±2% フルスケール（一定温度と圧力の時）
運転温度	-10℃～50℃
運転湿度	0%～95% 結露なきこと
デジタル入出力	RS-232
アナログ出力	4～20mA
	0～1VDC 0～5VDC 0～10VDC
アラーム出力	2点
電源	90～264VAC又は24VDC
保証	12ヶ月
重量	1.4kg
外形寸法	W118×H105×D95 (mm)

株式会社テクネ計測

本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10
 TEL : 044-379-3697 FAX : 044-379-4105
 大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4
 TEL : 06-6809-6565 FAX : 06-6809-6566
 URL : <http://www.tekhne.co.jp> Mail : info@tekhne.co.jp